

**Technische Eigenschaften:**

Basis	Aceton
Konsistenz	Dünnflüssig
Ablüfzeit (*) (+20°C / 65% r.F.)	ca. 5 Minuten

(\*) diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

**Produktbeschreibung:**

Spray- & Pistolenreiniger ist ein schnell wirkender Reiniger für nichtporöse Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle.

**Produkteigenschaften:**

- Löst rasch frischen Polyurethanschaum und andere Kleb-/Dichtstoffe auf allen glatten Oberflächen
- Schnell ablüftend

**Anwendung:**

- Entfernen von nicht ausgehärteten Polyurethanschaum und anderen Kleb-/ Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör
- Innere und äussere Reinigung von Polyurethanzipistolen
- Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchen, so dass die Dose erneut verwendet werden kann

**Lieferform:**

Farbe: transparent  
 Verpackung: 500 ml Aerosoldose (12 pro Karton)

**Haltbarkeit:**

24 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung.

**Untergründe:**

Alle nicht porösen Untergründe. Bei glänzenden Oberflächen kann es zu einer Mattierung kommen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest zu machen.

**Verarbeitung:**

Um frisch ausgeschäumten, noch nicht ausgehärteten Schaum zu entfernen, ist das mitgelieferte rote Ventil auf die Dose zu setzen. Spray- & Pistolenreiniger auf die Schaumflecken sprühen kurz einwirken lassen und dann mit einem Tuch wegwischen (am besten geht das mit unseren Feuchtreinigungstüchern). Für die Innenreinigung von Schaumpistolen diese von der Dose abschrauben und vorhandene Schaumreste mechanisch entfernen. Die Pistole auf den Spray- & Pistolenreiniger schrauben und umdrehen. Einige Augenblicke einwirken lassen und dann den Pistolenhebel so lange betätigen, bis kein Schaum mehr austritt. Gewinde und Pistolenrohr ebenfalls reinigen. Wenn Sie das Adapterröhrchen von der Schaumdose entfernen, können Sie das Röhrchen und das Ventil reinigen und die nicht aufgebrauchte Schaumdose später erneut verwenden.  
*Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.*

**Sicherheitsempfehlungen:**

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbänden sowie die jeweiligen DIN-Normen für die zu erbringende Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.